

3-PHASE LED TRACKLIGHT

DRIVER IN 3-FASE ADAPTER | CRI>90 | 13-36W



3-fase led tracklight met witte of zwarte gepoedercoate behuizing. Standaard bevat het armatuur een 36° reflector. Optioneel is een 24° of 60° reflector te bestellen. De led chip heeft een hoge kleurweergave [CRI>90], dit maakt deze tracklight bijzonder geschikt voor toepassingen in de retailbranche. De flash-free led driver is geïntegreerd in de adapter en middels dip switches is de wattage in stapjes van 50mA instelbaar. Instelbereik 13W [300mA] - 36W [850mA]. De maximale output van 850mA mag niet overschreden worden. De compact vormgegeven led spot is 360° draaibaar en volledig naar beneden te richten. De led spot is universeel en kan worden aangesloten op een 3-fase spanningsrail.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	3-fase adapter	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	HighSpectrum Sanan
Lumen behoud 55°	L70 >60.000 uur	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar	Stralingshoek	36° [24° en 60° optioneel]

Productinformatie				
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Behuizing
VL72074	13-36W	3000K	1250-3300Lm	Wit
VL72075	13-36W	4000K	1300-3600Lm	Wit
VL72076	13-36W	3000K	1250-3300Lm	Zwart
VL72077	13-36W	4000K	1300-3600Lm	Zwart

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
VL72090	24° reflector
VL72091	60° reflector

Details



Afmetingen

