

GIMBAL LED DOWNLIGHT

TOT 4000 LUMEN | CRI>90 | 28-44W

De Gimbal kantelbare led downlight met gepoedercoate zwarte of witte behuizing heeft een hoge kleurweergave (CRI>90) en is standaard uitgerust met een 38° reflector. Optioneel is er een 24° en 60° reflector te bestellen (los geleverd). De behuizing is 360° horizontaal en 60° verticaal kantelbaar. De Gimbal led downlight wordt plug & play geleverd met een KGP flash-free dip switch led driver (instelbare wattage van 28 tot 44 watt) incl. 1.5m snoer met stekker.








Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	HighSpectrum Sanan
Lumen behoud 55°	L70 >60.000 uur	Stralingshoek	38° [24° en 60° optioneel]
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	3

Productinformatie						
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat	Behuizing
VL72110	28-44W	3000K	2700-3800Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Wit
VL72111	28-44W	4000K	2800-4000Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Wit
VL72112	28-44W	3000K	2700-3800Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Zwart
VL72113	28-44W	4000K	2800-4000Lm	Ø190 x 155mm	Ø175mm	Zwart

Dimbare drivers			
Artikelnummer	Dimbaar	Wattage	Merk
VL81058	TRIAC Fase-afsnijding	10 - 15W instelbaar	LiFud
VL81059	TRIAC Fase-afsnijding	16 - 22W instelbaar	LiFud
VL81051	TRIAC Fase-afsnijding	28 - 40W instelbaar	LiFud
VL81055	1-10V	14 - 27W instelbaar	Boke
VL81061	1-10V	24 - 40W instelbaar	Boke
VL81062	DALI-2 / Push-dim	10 - 27W instelbaar	Boke
VL81063	DALI-2 / Push-dim	18 - 44W instelbaar	Boke

Details



Artikelnummer	Omschrijving	ACCESSOIRES
VL72120	24° reflector	
VL72121	60° reflector	
VL41031	Noodunit met 3 uren accu	
VL81137+MONTAGE	Top Connect 1813 connector gemonteerd aan snoer led driver	
VL81144	Verloopkabel europlug naar Top Connect 1813 connector 30 cm	



Afmetingen

