

KRISTAL LED RETROFIT

LED MODULES VOOR BESTAANDE LICHTLIJNSYSTEMEN

De Retrofit module maakt het mogelijk om bestaande lichtlijnsystemen te voorzien van led verlichting. De retrofit led module kan plug & play in het bestaande lichtlijnsysteem worden geklikt. Het armatuur is uitgerust met een Osram flash free dip-switch led driver en leds met hoge lumen output [160 Lm/w]. Standaard zijn de modules geschikt voor de lichtlijnsystemen Philips TTX 400, VEKO PRN T8 en REGIOLUX SDT T5/T8.



Op aanvraag zijn de volgende opties / varianten beschikbaar:

Retrofit modules voor de merken (verschillende types per merk) Trilux, Regiolux, Siteco, Lite-Licht, Norton, Philips, Ludwig, Ridi, Zumtobel, 3000 tot 6500 kelvin, gradenbundels [30° 60° 90°, 120° of symmetrisch], sensortechnieken, noodunit en dimbare systemen zoals 1-10V / DALI(2.0) etc.



Specificaties			
Levensduur	>50.00 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	Edison SMD 2835
Lumen behoud 25°	L90 >50.000 uur	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar		

Productinformatie					
Artikelnummer	Lichtlijn systeem	Wattage	Kelvin	Stralingshoek	Afmeting
VL10043	VEKO PRN T8	33-58W dip-switch	4000K	90°	1530x65x27mm
VL10045	PHILIPS TTX 400	33-58W dip-switch	4000K	90°	1528x65x27mm
VL10054	REGIOLUX SDT T5/T8	33-58W dip-switch	4000K	90°	1531x65x27mm

Verschillende opties lichtbundels (op aanvraag), voor een optimale efficiëntie en lichtbeeld.

