

OPAL CCT LED DOWNLIGHT

SPATWATERDICHT IP44 | 3CCT

De veelzijdige inbouw Opal CCT led downlight met witte aluminium behuizing, spiegelreflector en opalen afscherming beschikt over drie lichtkleuren (3000, 4000 en 6000K). De gewenste lichtkleur kan eenvoudig worden ingesteld middels de schuifknop aan de achterzijde van het armatuur. Dankzij de IP44 classificatie (spatwaterdicht) kan het armatuur bijvoorbeeld buiten onder luifels worden geplaatst. VL21077 is standaard uitgerust met flash-free driver incl. 1.5 meter snoer met stekker. Voor artikel VL21078 dient een driver te worden geselecteerd, hierdoor kan deze downlight met ruime omvang op verschillende hoogtes worden toegepast.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >48.000 uur	Stralingshoek	80°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie - downlight incl. driver				
Artikelnummer	Wattage	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21077	20W	2000Lm	A Ø174 x B 88,8mm	Ø145mm

Productinformatie - downlight excl. driver				
Artikelnummer	Wattage / Lumen	Afmeting	Zaagmaat	
VL21078	Wattage en lumen output zijn afhankelijk van geselecteerde driver	A Ø232 x B 112,8mm	Ø195mm	

Selecteer i.c.m. artikel VL21078 één van de volgende drivers voor de gewenste wattage / lumen output		
VL21071	15W	Flash-Free led driver 1500 Lumen
VL21072	20W	Flash-Free led driver 2000 Lumen
VL21073	28W	Flash-Free led driver 2800 Lumen
VL21074	24-28W	Flash-Free led driver max: 2800 Lumen (24 tot 28W instelbaar)
VL81051	28W	Flash-Free led driver max: 2800 Lumen TRIAC dimbaar

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
VL81058	TRIAC Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (geschikt voor VL21078 8 t/m 14W instelbaar)
VL81059	TRIAC Lifud flash-free dimbare led driver dip-switch (geschikt voor VL21078 16 t/m 22W instelbaar)
VL81055	1-10V Boke flash-free dimbare led driver dip-switch (10 t/m 28W instelbaar)
VL81056	DALI-2 / 1-10V / Push-dim Boke flash-free dimbare led driver dip-switch (10 t/m 28W instelbaar)
VL41031	Noodunit met 3 uren accu - Noodunit dient zelf te worden gemonteerd aan de downlight

Details



Afmetingen

