

RECESSED

INBOUW LED NOODVERLICHTING

De Recessed inbouw led noodverlichting met witte kunststof behuizing en onderhangende plaat van plexiglas is dubbelzijdig leesbaar. Het armatuur wordt geleverd inclusief pictogramplaten man pijl links, rechts, boven en witte blindplaat (zichtbereik 28m). Het armatuur is eenvoudig te monteren middels de bijgeleverde klemveren en is uitgevoerd met testknop, led indicator en 3 uren accu. Het armatuur brandt maintained (continu).



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	Accuduur	3 uur
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0,75
Voltage	230V AC	Led Chip	SMD 2835
Accupack	NiCd 3,6V 900mAh	Garantie	3 jaar

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Testfunctie	Afmeting	Zaagmaat
VL41004	2W	6000K	ST-Testknop	208x336x70mm	310x50mm

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
VL81090	Accupack Ni-Cd 3,6V 900mAh
VL41033	Pictogram man pijl beneden
VL41019	Pictogramset t.b.v. trap naar boven
VL41020	Pictogramset t.b.v. trap naar beneden

Details



Meegeleverde pictogrammen



Afmetingen

