

SLIM LED DOWNLIGHT

INBOUWHOOGTE SLECHTS 2CM | PMMA-LGP

Slim led downlight met aluminium behuizing en witte rand. Het strakke design en ultra platte behuizing maken deze inbouw led downlight veelzijdig toepasbaar. De opalen afschermingsplaat heeft een stralingshoek van 120°, ideaal voor gangen en toiletten. Door gebruik van een duurzame PMMA reflectieplaat en aluminium achterplaat worden de leds optimaal gekoeld en het licht jaren goed gereflecteerd. De Slim led downlight wordt geleverd met een flash-free AGT of EagleRise driver inclusief 1.5 meter snoer met stekker.



Specificaties			
Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	1.5 meter snoer met stekker	Powerfactor	>0,95
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 55°	L90 >54.000 uur	Stralingshoek	120°
Garantie	5 jaar	UGR-waarde	<22
		Macadam Steps	4

Productinformatie					
Artikelnummer	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL21050	6W	3000K	510Lm	A Ø120 x B 20mm	Ø105mm
VL21051	6W	4000K	540Lm	A Ø120 x B 20mm	Ø105mm
VL21052	9W	3000K	765Lm	A Ø145 x B 20mm	Ø135mm
VL21053	9W	4000K	810Lm	A Ø145 x B 20mm	Ø135mm
VL21054	12W	3000K	1020Lm	A Ø170 x B 20mm	Ø155mm
VL21055	12W	4000K	1080Lm	A Ø170 x B 20mm	Ø155mm
VL21056	15W	3000K	1275Lm	A Ø190 x B 20mm	Ø175mm
VL21057	15W	4000K	1350Lm	A Ø190 x B 20mm	Ø175mm
VL21058	18W	3000K	1530Lm	A Ø220 x B 20mm	Ø200mm
VL21059	18W	4000K	1620Lm	A Ø220 x B 20mm	Ø200mm
VL21060	24W	3000K	2040Lm	A Ø295 x B 20mm	Ø280mm
VL21061	24W	4000K	2160Lm	A Ø295 x B 20mm	Ø280mm

Opties	
Artikelnummer	Omschrijving
VL81058	TRIAC dip-switch flash-free dimbare led driver dip-switch (8 t/m 15W instelbaar)
VL81059	TRIAC dip-switch flash-free dimbare led driver dip-switch (16 t/m 24W instelbaar)
VL81055	1-10V Boke flash-free dimbare led driver dip-switch (10 t/m 24W instelbaar)
VL81056	DALI-2 / 1-10V / Push-dim Boke flash-free dimbare led driver dip-switch (10 t/m 24W instelbaar)
VL41031	Noodunit met 3 uren accu

Details



Afmetingen

