



BEAM UGR<16 3CCT IP44

TRIAC DIM | LAGE VERBLINDINGSWAARDE

Vaste inbouwspot met verdiepte reflector, hierdoor heeft het armatuur een lage verblindingswaarde (UGR<16) met een stralingshoek van 60°. De witte of zwarte kunststof behuizing is spatwaterdicht (IP44) en uitgevoerd in drie verschillende groottes. De led spot kan worden ingesteld in drie lichtkleuren (2700/3000/4000K) en de led chips met CRI>90 zorgen voor een hoge kleurweergave. Het armatuur heeft een interne TRIAC-dimbare flash-free led driver. Aansluiting via het interne aansluitblok.



Aanbevolen dimmer: Fase-afsnijding (Trailing edge)



STANDAARD
TRIAC DIMBAAR



SWITCH
3CCT + WATTAGE



Specificaties

Levensduur	>30.000 branduren	CRI / Ra	>90
Aansluiting	Intern aansluitblok	Powerfactor	>0.8(6W) >0,9(9/12W)
Voltage	230V AC	LED Chip	Epistar 2835 SMD
Lumen behoud 25°	L70 >50.000 uur	Stralingshoek	60°
Garantie	3 jaar	Macadam Steps	3

Productinformatie



Artikelnummer	Behuizing	Wattage	Kelvin	Lumen	Afmeting	Zaagmaat
VL51157	Wit	6W	2700K/3000K/4000K	480Lm	Ø81 x 79mm	Ø68mm
VL51158	Zwart	6W	2700K/3000K/4000K	480Lm	Ø81 x 79mm	Ø68mm
VL51159	Wit	9W	2700K/3000K/4000K	700Lm	Ø103 x 91mm	Ø90mm
VL51160	Zwart	9W	2700K/3000K/4000K	700Lm	Ø103 x 91mm	Ø90mm
VL51161	zWit	12W	2700K/3000K/4000K	900Lm	Ø140 x 102mm	Ø120mm
VL51162	Zwart	12W	2700K/3000K/4000K	900Lm	Ø140 x 102mm	Ø120mm

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Afname per	ACCESSOIRES
VL81300	Netsnoer met eurostekker wit 2x0,75mm ²	1.5 meter	10 stuks	

Verdiepte reflector met een UGR<16 waarde.




Afmetingen





ZIJN DE ARMATUREN DIMBAAR?

Het dimmen van onze armaturen is in veel gevallen mogelijk. Bekijk per product of het artikel standaard dimbaar is of kan worden voorzien van dimbare led driver.



EULUMDAT BESTANDEN

Voor bijna al onze verlichtingsarmaturen zijn EULUMDAT (.LDT) bestanden beschikbaar. Deze bestanden zijn in te lezen via Dialux / Relux om lichtplannen en lichtberekeningen te maken.

