

KRISTAL LED RETROFIT

LED MODULES VOOR BESTAANDE LICHTLIJNSYSTEMEN

De Kristal LED retrofit module maakt het mogelijk om bestaande lichtlijnsystemen te voorzien van led verlichting. De retrofit led module kan plug & play in het bestaande lichtlijnsysteem worden geklikt. Het armatuur is uitgerust met een Osram flash free dip-switch led driver en leds met hoge lumen output (180 Lm/w). Standaard zijn de modules geschikt voor de lichtlijnsystemen Philips TTX 200, TTX 400, VEKO PRN T8 en REGIOLUX SDT T5/T8.



Op aanvraag zijn de volgende opties / varianten beschikbaar:

De Kristal LED retrofit modules voor de merken (verschillende types per merk) Trilux, Regiolux, Siteco, Lite-Licht, Norton, Philips, Ludwig, Ridi, Zumtobel, 3000 tot 6500 kelvin, gradenbundels (30° 60° 90°, 120° of symmetrisch), sensortechnieken, noodunit en dimbare systemen zoals 1-10V / DALI(2.0), etc.



Specificaties

Levensduur	>50.000 branduren	CRI / Ra	>80
Aansluiting	Intern	Powerfactor	>0,9
Voltage	230V AC	LED Chip	Edison SMD 2835
Lumen behoud 25°	L80 B10 >78.000 uur	Macadam Steps	3
Garantie	5 jaar		

Productinformatie

Artikelnummer	Lichtlijn systeem	Wattage	Kelvin	Stralingshoek	Afmeting
VL10043	VEKO PRN T8	33-58W dip-switch	4000K	90°	1530x65x27mm
VL10185	PHILIPS TTX 200	33-58W dip-switch	4000K	90°	1530x65x27mm
VL10045	PHILIPS TTX 400	33-58W dip-switch	4000K	90°	1528x65x27mm
VL10054	REGIOLUX SDT T5/T8	33-58W dip-switch	4000K	90°	1531x65x27mm
VL10058	Fluolite/Norton TRX T5/T8	33-58W dip-switch	4000K	90°	1530x65x27mm

Verschillende opties lichtbundels (op aanvraag), voor een optimale efficiëntie en lichtbeeld.

